

Návod na údržbu a ošetřování repasovaných oken a dveří

Intervaly údržby a ošetření:

Údržba a ošetření, jak jsou dále popsány, musí být prováděny minimálně 2x ročně a objednatel je povinen o této údržbě vést prokazatelnou dokumentaci. Dodavatel nátěrového systému firma Colora si v rámci stanovené garance vyhrazuje právo provádět namátkovou kontrolu prováděné údržby a ošetření.

Povrchy:

Nátěr podléhá podle polohy a podle ochrany budovy různým povětrnostním vlivům a vlivům okolí. Změny v barvách a opotřebením povrchu, které se projeví v průběhu užívání výrobku lze považovat za následky působení počasí a prostředí a nelze je uznat jako vady, za něž výrobce zodpovídá.

Pokud se při prohlídce zjistí poškození, které není rychle odstraněno, může dojít k dalším poškozením způsobeným vniknutím vody, a tím k degradaci dřeva a poškození výrobků.

Proto je třeba poškození ihned opravit opravným lakem.

Po prohlídce a případné opravě je třeba všechny výrobky z vnější strany, které byly opravovány ošetřit stanoveným ochranným prostředkem, který zakoupíte u firmy Kerner.

Ošetření vnějších stran oken ochranným prostředkem HH 8012, je nutno pro uznání případných reklamačních nároků provádět v pravidelných intervalech 2x ročně. O tomto ošetření vede objednatel prokazatelnou dokumentaci.

Vzhledem k působení UV záření na povrchovou úpravu výrobků stanovuje dodavatel nátěrových hmot Sayerlack firma Colora provést každý rok od předání výrobků kontrolu odbornou firmou a po zhodnocení stavu povrchové úpravy provést případně ošetřovací nátěr, který zakoupíte u firmy Kerner případně přímo u firmy Colora. Provedení této kontroly zajišťuje objednatel.

Kování:

Kování oken je ke dni předání díla seřízeno.

Části kování se pravidelně zkouší na vůli a kontroluje opotřebením. Dle potřeby se dotáhnou šrouby upevnění, příp. vymění části.

Pokud by křídla při otevírání zachytávala o dolní náběh, musí být kování seřízeno.

Všechny pohyblivé části a všechny uzavírací části kování, se ošetří olejem dodávaným firmou Roto, nebo olejem na šicí stroje min. 1x ročně.

Uživatel může použít k údržbě jenom takové čisticí a ošetřovací prostředky, které ochrana proti korozi na kování neovlivní.

Uživatel je povinen kontrolovat pravidelně stav povrchové úpravy kování, v případě poškození povrchu je nutné provést neprodleně jeho opravu odbornou firmou.

Těsnění skel:

U skel dřevěných výrobků je zatmelení provedeno silikonovým nebo sklenářským tmelem. Pokud by vznikly trhliny ve spárách, musí být poškozené zatmelení okamžitě opraveno, aby se zabránilo vniknutí vody.

Pokud by i přes dodržení intervalů údržby a ošetření došlo k poškození, obraťte se ihned na svého dodavatele.

Libor Malínek
jednatel společnosti
01/2020

Podpis objednatele: