

## Návod na údržbu a užívání vnitřních dveří a zárubní

Podmínkou dlouholeté životnosti dveří a zárubní a uznání případných reklamačních nároků, je přiměřené a šetrné zacházení, vhodná údržba výrobku a dodržení níže uvedených pokynů. Je nutné řídit se podmínkou, aby v prostorách, do nichž jsou dveře namontovány, byla vlhkost vzduchu v rozmezí 40-50%. Pokud je nižší nebo vyšší, hrozí nebezpečí trvalé deformace v extrémních případech i destrukce dveří a zárubní, případně poškození povrchové úpravy. Doporučujeme proto pravidelnou kontrolu vlhkosti zejména u toalet, koupelen a kuchyní.

Další podmínkou je, aby rozdíl teplot v prostorách, které dveře oddělují, nebyl větší než 10 stupňů celsia a rozdíl vlhkostí nebyl větší než 10%. Při umístění dveří v prostorách s vyšším rozdílem teplot (pozor i vlhkostí) je možné prohnutí dveří, nebo kroucení dveří a zárubní vlivem fyzikálních vlastností použitých přírodních materiálů a použité konstrukce.

Pro odstranění nečistot z povrchu dveří včetně prosklených částí a zárubní používejte pouze jemný navlhčený – ne moký – hadřík, případně neutrální čisticí prostředky. Nepoužívat agresivní čisticí prostředky, práškové čisticí prostředky, rozpouštědla, drátěnky apod. Pokud jsou dveře umístěny v místnostech, kde se čištění podlah provádí vytíráním, je bezpodmínečně nutné zabránit styku vody se zárubněmi a dveřmi – vytírat pouze vlhkým, řádně vyždímaným hadrem. Jinak dojde časem k trvalému nevratnému poškození spodních částí dveří a zárubní.

Je nutné se vyvarovat styku dveří s ostrými předměty, které by mohly způsobit poškození povrchové úpravy (velké svazky klíčů při odemykání apod.). Je nutné se vyvarovat nárazům a úderům do dveří čímkoliv včetně násilného zavírání např. průvanem. Manipulaci s dveřmi provádějte výhradně pomocí osazeného kování.

Bez souhlasu dodavatele nelze provádět žádné úpravy dveří, montáž samozavíračů a jiného kování, těsnění apod.

Uživatel zajistí pravidelně každoročně kontrolu funkčnosti dveří včetně kování a kontroly celistvosti povrchové úpravy, o této kontrole provede záznam, který v případě reklamace poskytne zhotoviteli díla.

Libor Malínek  
jednatel společnosti  
01/2020

Podpis objednatele: .....